


AIRUNIT Kompaktna kontrola PRO

Tehnički podaci o proizvodu

AIRUNIT Kompaktna kontrola PRO
 Decentralizirana ventilacija
 stambenog prostora
 Br. art. 401 008



Ventilacija stambenih prostora



Dizajnerski vanjski pokrovi



Lako upravljanje sustavom

Mogućnost povezivanja do 4 decentralizirana ventilacijska uređaja. 5 razina rada (4 stupnja snage + isključeno). Križna ventilacija za ljetni način rada, indikator filtera, digitalni ulaz (za rad kupaonskog ventilatora) te RS-485 sučelje za potpuno automatski rad sa sensorima ili integraciju u Modbus sustav. Namijenjeno za ugradnju u standardnu ugradnu kutiju, uključujući bijeli okvir.

Tehnički podaci

| | |
|---------------------------------|---|
| Regulacija | 5 razina snage |
| Način rada | zimski i ljetni rad |
| Kapacitet | upravljanje do 4 uređaja |
| Prekidački program | uključuje pokrovni okvir, nije kompatibilan s drugim programima |
| Zaštita | IP 20 |
| Klasa zaštite | III |
| Napajanje | 200–250 V AC, 50/60 Hz |
| Potrošnja u stanju pripravnosti | < 0,5 W |
| Digitalni ulaz | 100–250 V AC, 50/60 Hz |
| Povezivanje | RS-485, USB |
| Izlaz | 2x 12V, 0,75A 2x 0-5V PWM |
| Dimenzije | 80 x 80 x 49 mm |
| Radna temperatura | 0 – 45 °C |